



#### Technische Daten

**AIRSEC 3000**  
Wohnraum-Luftentfeuchter, mobil

**CDF 10**  
Wohnraum-Luftentfeuchter, Wandgerät

<b>Artikelnummer</b>	349.02	333.07
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
<b>Stromaufnahme</b>	1.7 A	2.1 A
<b>Absicherung</b>	6.0 A/T	6.0 A/T
<b>Leistungsaufnahme</b>	340 W	390 W
<b>Schutzart</b>	IP X0	IP X2
<b>Eimerinhalt</b>	6.5l	optional: 5.5l
<b>Masse B × H × T (cm)</b>	39 × 61.5 × 27.5	53.5 × 60 × 24
<b>Gewicht</b>	14.5 kg	28 kg
<b>Umgebungstemperatur</b>	12–30°C	10–30°C
<b>Luftdurchsatz</b>	200 m <sup>3</sup> /h	220 m <sup>3</sup> /h
<b>Kälteleistung</b>	660 W	600 W
<b>Kältemittel, FCKW-frei</b>	R410a	R134a
<b>Einsatzbereich</b>	200 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>
<b>Wasserentzug 28°C/60% rF</b>	12.3l/24h	7.0l/24h
<b>Geräuschpegel 1 m</b>	-	46 dB(A)
<b>Geräuschpegel 5/2 m</b>	42/45 dB(A)	-
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	-

Preisliste Seite 5





#### Technische Daten

**AIRSEC 165**  
Luftentfeuchter, mobil

**AIRSEC 165 TH**  
Luftentfeuchter, mobil  
mit Abtauheizung

**AIRSEC 265 TH**  
Luftentfeuchter, speziell robuste  
Ausführung mit Stahlelektroblechhaube und  
Stahlfrostfront, mobil / Wandmodell  
mit Abtauheizung

<b>Artikelnummer</b>	346.01	346.02	346.08
<b>Spannung</b>	230V/50Hz	230V/50Hz	230 V/50 Hz
<b>Stromaufnahme</b>	3.6 A	3.6 A	3.6 A
<b>Absicherung</b>	6.0 A/T	6.0 A/T	6.0 A/T
<b>Leistungsaufnahme</b>	485 W	520 W	520 W
<b>Schutzart</b>	IP X1	IP X1	IP X1
<b>Eimerinhalt</b>	9.5l	9.5l	9.5l
<b>Masse B × H × T (cm)</b>	38 × 59 × 37	38 × 59 × 37	38 × 59 × 37
<b>Gewicht</b>	26kg	26kg	26kg
<b>Umgebungstemperatur</b>	10–30°C	5–30°C	5–30°C
<b>Luftdurchsatz</b>	510m³/h	510m³/h	510m³/h
<b>Kälteleistung</b>	1020 W	1020 W	1020 W
<b>Kältemittel, FCKW-frei</b>	R134a	R134a	R134a
<b>Einsatzbereich</b>	300m³	300m³	300m³
<b>Wasserentzug 20°C / 60% rF</b>	10.1l/24h	10.1l/24h	10.1l/24h
<b>Geräuschpegel 5/2 m</b>	49/53 dB(A)	49/53 dB(A)	49/53 dB(A)

Preisliste Seite 4